

CHEMIE. ÖL. GAS.

CROSS® GUARD

Zulassung	DIN EN 397		
Schutz-eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutzeigenschaft bis -20°C 		
Innenausstattung			
Typ	I/79 G-R		
Besonderheit	-		
Gurtband	6-Punkt		
Ausführung	mit Drehverschluss		
Augenschutz	möglich		
Schweißband	Wellvitex® Z+		
Polsterstreifen	Standard		
Kinnriemen-aufhängung	4-Punkt		
Helmausstattung			
Serie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MFA-Tech ▪ Seitenbelüftung (regulierbar) 		
optional ab Werk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ohne Seitenbelüftung (Cross@Electric) ▪ Augenschutz 		
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesichtsschutz ▪ Nackenschutz ▪ Kinnriemen ▪ Schweißbänder ▪ Reflexfolie ▪ Lampenhalter ▪ Lampe ▪ Augenschutz 		
Ausführung			
Größe	1	2	3
Kopfumfang	52 – 56 cm	53 – 61 cm	59 – 63 cm
Farben	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ RAL 9016 ■ RAL 1023 ■ RAL 5017 ■ RAL 3020 ■ RAL 6024 ■ RAL 2009 Sonderfarben	-
Branding	Print		
Position	Front	Seite	
Größe	6 x 4,5 cm	9 x 2 cm	
Parameter			
Form	gerade		
Material	PP (Polypropylen)		
Gewicht	ca. 395 g		

EINSATZGEBIETE

- Kaltbetriebe
- Chemische und petrochemische Industrie
- Montagearbeiten



Designbeispiel mit optional erhältlicher Reflexfolie



THERMO
PLAST

Produktvorteile

- **Schutzeigenschaft bis -20°C**
Für den Einsatz bei niedriger Temperatur (z. B. im Freien bei starker Kälte)
- Einfache Handhabung des Zubehörs durch MFA-Tech Multifunktionsadapter
- Serienmäßig mit regulierbarer Seitenbelüftung
- Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Geringes Gewicht
- Umfangreiches Zubehörsortiment
- Standardmäßig mit Wellvitex® Z+ Schweißband und Drehverschluss



SCHUBERTH