

# BERGBAU.

## GRUBEN- WEHR<sup>HELM</sup>

<b>Zulassung</b>	DIN EN 397		
<b>Schutzeigenschaften</b>	▪ Seitliche Verformung (LD)		
	<b>Innenausstattung</b>		
<b>Typ</b>	I/79 G-R		
Besonderheit	–		
Gurtband	6-Punkt		
Ausführung	mit Drehverschluss		
Augenschutz	möglich		
Schweißband	Natur-Leder		
Polsterstreifen	Standard		
Kinnriemen-aufhängung	4-Punkt		
	<b>Helmausstattung</b>		
<b>Serie</b>	▪ Loch im Helmschirm ▪ Lampenhalter ▪ Kabelschleife ▪ umlaufende Reflexfolie ▪ Regenrinne		
optional ab Werk	▪ Seitenbelüftung (regulierbar) ▪ Integrierter Augenschutz		
Zubehör	▪ Kinnriemen ▪ Schweißbänder ▪ Reflexfolie		
	<b>Ausführung</b>		
<b>Größe</b>	1	2	3
Kopfumfang	52 – 56 cm	53 – 61 cm	59 – 63 cm
Farben	–	■ RAL 2009	–
<b>Branding</b>	–		
Position Größe	–		–
	<b>Parameter</b>		
<b>Form</b>	gerade		
<b>Material</b>	UP-GF (Glasfaser-Polyester)		
<b>Gewicht</b>	ca. 400 g		

## EINSATZGEBIETE

- Bergbau-Rettungswesen



DURO  
PLAST

## Produktvorteile

- **Hohe Seitensteifigkeit**
- Formbeständig bei hohen Temperaturen
- Hohe Durchdringungsfestigkeit und Kerbschlagzähigkeit
- Unempfindlich gegen Chemikalien
- Hohe Alterungsbeständigkeit (lange Gebrauchsdauer)
- Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung



SCHUBERTH